



## 规格参数

型号	FK02GYW
<b>系统</b>	
主处理器	MX3520
操作系统	Embedded LINUX
RAM	DDR3 512MB
ROM	EMMC 8GB
<b>显示屏</b>	
尺寸	7英寸IPS高清屏
分辨率	600*1024
<b>摄像机</b>	
类型	200万摄像机
Sensor	1/5" GC2145
分辨率	NIR 800*600 15fps
镜头	2.4mm
<b>摄像机</b>	
类型	日用摄像头
Sensor	1/2.8" 英寸SONY Starvis背照式 CMOS 传感器 IMX307
分辨率	彩色 1920*1080 30fps
镜头	4.5mm
<b>人体测温</b>	
测试位置	全屏幕识别
测温范围	无差别人体测温
测温距离	0.5-1.3m, 0.75m最佳
测温准确度	± 0.3℃
<b>人脸识别</b>	
检测类型	仅口罩检测
人脸识别距离	0.5-2.3m
人脸库容量	最大支持 3万张
识别人脸角度	垂直视角 58-60°，水平视角35°；
容错性	普通眼镜和短海面保留时间对识别没有影响
表情	在正常情况下，轻微的表情不会影响识别
反应速度	约200ms
脸部曝光	支持

本地存储	支持 2.5万条记录
识别区域	全屏幕识别
上传方式	TCP, HTTP, MQTT
<b>网络功能</b>	
网络协议	IPv4, TCP/IP, HTTP
接口协议	私有协议
安全模式	认证密码
报警联动方式	声音播报, 异常上传
系统升级	支持远程升级
<b>硬件配件</b>	
辅助灯	红外补光、白光补光
识别模块	/
扬声器	支持声音播报成功识别结果
网络模块	/
<b>硬件接口</b>	
网络接口	RJ45 10M/100M Network Adaptation
报警输入	/
报警输出	/
继电器输出	支持
RS485接口	支持
TF卡槽	/
HDMI	/
硬复位	支持
防拆开关	/
<b>常规</b>	
外壳	铝合金, 超白钢化玻璃板, IP66防护等级
运行温度	10 ° C ~ 50 ° C
工作湿度	10% -90%无凝结
储存温度	-40 ° C ~ 70 ° C
储存湿度	5% -95% 无凝结
防护等级	/
供电电压	DC12V
功耗	≤ 12 W
尺寸(mm)	219 (W) * 111 (H) * 21.5 (T)
支架尺寸(mm)	φ33*189
安装方式	支持台式机安装/地板支持安装/闸机安装/立柱安装/墙面安装