



## 规格参数

型号	LBF60S200
<b>摄像机</b>	
传感器类型	1/2.9" 英寸 SONY 低照度 CMOS 传感器
最大分辨率	200万像素 1080P
传感器有效像素	1985(H)*1105(V)
视频编码格式	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG
信号系统	PAL/NTSC
电子快门	自动: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/25-1/10000Sec
信噪比	≥52dB
扫描方式	逐行扫描
视频输出	通过网络
硬复位键	可选
<b>镜头</b>	
镜头焦距	6mm
聚焦方式	定焦
镜头类型	固定镜头
像素	300万高清镜头
<b>夜视</b>	
红外灯数量	42μ x 4颗
最大红外距离	40米

红外打开条件	支持 Smart IR
红外打开方式	Smart IR 自动控制
<b>网络</b>	
网络接口	RJ-45 (10/100M以太网口)
接入标准	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP
网络协议	支持 ONVIF 2.4
P2P	支持二维码
POE供电	可选, 支持 IEEE 802.3af
视频延时	0.3秒
主码流1	1920*1080@30fps
主码流 2	1280*720@30fps
主码流 3	/
子码流 1	720*480@30fps
子码流 2	/
子码流 3	/
三码流	352*288@30fps
浏览器	支持IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari, Mac Safari
智能手机	支持iPhone, iPad, Android, Android Pad
<b>摄像机功能</b>	
日夜模式	IR-Cut双滤光片切换, 自动彩色转黑白功能
图像设置	饱和度/亮度/对比度/鲜明度, 镜像, 3D NR, 白平衡, FLK (闪烁控制)
星光级	/
走廊模式	支持
去雾模式	支持
ROI (感兴趣区域)	/
背光补偿	支持
高动态范围	/
宽动态	支持
移动侦测	支持
隐私遮挡	3个矩形区域
录像模式	NVR/NAS/CMS/Web
语言	中文简体, 中文繁体, 英语, 保加利亚语, 波兰语, 波斯语, 德语, 俄语, 法语, 韩语, 葡萄牙语, 日语, 土耳其语, 西班牙语, 希伯来语, 意大利语, 荷兰语
<b>接口</b>	

音频	可选
报警	/
SD卡槽	可选, 最大支持 128GB
RS485接口	/
<b>常规</b>	
机身材质	金属, IP66防水等级
支架	可选
IR-Cut双滤光片	支持
工作温度	-20℃ ~ +60℃ RH95% Max
储存温度	-20℃ ~ +60℃ RH95% Max
电源规格	DC12V±10%, 1000mA
尺寸	179(W) x 94(H) x 93(D)mm
重量	1300g