



规格参数

型号	PT10G120S500
摄像机	
图像传感器	1/2.5" Aptina 5.1MP 高性能 CMOS 传感器
水平分辨率	500万像素
视频压缩格式	H.264/H.265
信噪比	>50db
云台	
水平转速	200°/S
水平旋转范围	0°~360°
垂直转速	100°/s
垂直旋转范围	0°~90°
自动翻转	支持
Ratio Speed	支持
360°浏览	支持
A-B 浏览	支持
预置点	220
警戒巡航	3组
警戒点	最大16个点
镜头	
焦距	4.7mm-94mm

聚焦控制	20倍光学变焦镜头
夜视	
红外灯数量	∅ 42 x 8颗 红外灯 + 4颗 激光红外灯
最大红外距离	200米
红外灯自动控制	脉冲宽度调制
网络	
网络协议	TCP/IP , TTP , NTP , IGMP , DHCP , UDP , SMTP , RTP , RTSP , ARP , DDNS , DNS , PPPoE , P2P
ONVIF协议	支持
网络接口	内置 RJ45 网络接口,支持 10M/100M IP数据
主码流	5MP@ 15fps
子码流	640*480/480*360
MJPEG	2592*1944/1920*1080/ 1280*720
IE 浏览器	IE8-11, Google Chrome, Firefox
接口	
音频	/
报警	/
常用	
防水等级	IP66
操作温度	室内: 0°~ +40° 室外: -40°~ +60°
操作湿度	非冷凝状态下≤90%
加热器 & 鼓风机	自动温度控制
电源	DC12V/4A
防雷保护	瞬态电压 6000V
尺寸 (LxWxH)	33x33x52(cm)
重量	13.7Kgs