



规格参数

型号	PT5D122S500
摄像机	
图像传感器	1/2.7" OV 低照度 5MP CMOS 传感器
水平分辨率	500万像素
视频压缩格式	H.264/H.265
信噪比	>50db
云台	
水平转速	0.6°/s~220°/s
水平旋转范围	0°~360°
垂直转速	6°/s~30°/s
垂直旋转范围	0°~90°
自动翻转	支持
Ratio Speed	/
360°浏览	支持
A-B 浏览	支持
预置点	220
警戒巡航	8组
警戒点	最大32个点
镜头	
焦距	3.9mm-85.5mm

聚焦控制	22倍光学变焦镜头
夜视	
红外灯数量	Ø 42x8颗
最大红外距离	120米
红外灯自动控制	自动 ICR脉冲宽度调制
网络	
网络协议	HTTP,HTTPS,FTP,SMTP,UPnP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP/IP ,DHCP,PPPoE , P2P
ONVIF协议	支持
网络接口	内置 RJ45 网络接口,支持 10M/100M IP数据
主码流	主码流: 5M@15fps, 4MP@25fps
子码流	640*480/480*360
MJPEG	2592*1944/1920*1080/ 1280*720
IE 浏览器	IE8-11, Chrome8+,Firefox3.5+,Safari5+
接口	
音频	/
报警	/
常用	
防水等级	IP66
操作温度	室内: 0°~ +40° Outdoor: -40°~ +60°
操作湿度	非冷凝状态下≤90%
加热器 & 鼓风机	/
电源	DC12V/4A
防雷保护	TVS 3000V
尺寸 (LxWxH)	26.5x26.5x42(cm)
重量	9.7Kgs